ADVANCE

INSUFLADOR STRYKER PNEUMOSURE 45L



*Las imagenes mostradas son con fines ilustrativos.

ESPECIFICACIONES

- El Stryker PneumoSure XL también ofrece opciones de calentamiento de gas, esenciales para reducir la pérdida de temperatura corporal del paciente y mejorar el confort durante la insuflación. La combinación de sus modos operativos, el control de presión continuo, la interfaz táctil y el flujo de hasta 45 L/min lo convierten en una solución completa y versátil para procedimientos laparoscópicos en cirugía general, bariátrica, pediátrica y otros usos especializados.

CARACTERÍSTICAS

El issuflador Stryker PneumoSure XL ofrece un flujo máximo de gas de hasta 45 litros por minuto, lo que permite una insuflación de dióxido de carbono rápida y eficiente para crear y mantener el neumoperitoneo durante procedimientos laparoscópicos. Cuenta con modos operativos preconfigurados que incluyen flujo alto, bariátrico, pediátrico y vessel harvesting, lo que la hace adaptable a diferentes tipos de cirugía.

Este insuflador incorpora una pantalla de control táctil en color que facilita el ajuste de los parámetros de insuflación y la visualización intuitiva de la presión y flujo en tiempo real. El sistema monitoriza constantemente la presión intraabdominal mediante sensores integrados, lo que ayuda a mantener un ambiente seguro y estable durante la intervención. Está diseñado para aceptar botellas de dióxido de carbono médico estándar y se puede utilizar con accesorios y tubos de insuflación compatibles de Stryker.

La unidad opera con voltaje de alimentación de 100-240 V y frecuencia de 50/60 Hz, compatible con corriente eléctrica estándar de quirófano, y tiene un consumo de energía de aproximadamente 150 VA. Su diseño físico es compacto y portátil, permitiendo su integración en torres de laparoscopía junto a cámara, fuente de luz y monitor.

stryker®